AETRIA TOUCH

Vereinfachte Videowand-Verwaltung

EINFACHE VIDEOWAND-VERWALTUNG

Das Panel Aetria Touch ermöglicht die schnelle und intuitive Steuerung von Videowänden in der Aetria-Umgebung. Zur flexiblen Nutzung kann sein eleganter 10,1-Zoll-Touchscreen am Schreibtisch eines Bedieners aufgestellt oder an einer Wand montiert werden. Er verbindet sich über Ethernet direkt mit dem Aetria-Steuerungsnetzwerk, wobei optionales Power over Ethernet (PoE) für zusätzlichen Komfort sorgt.

SICHERER UND ANPASSBARER ZUGRIFF

Vollständig verschlüsselt und integriert mit der Nutzerrechteverwaltung von Aetria bietet das Panel sicheren Zugriff auf die Videowand-Steuerung. Nutzer können die zu verwaltende Videowand wählen, Layouts öffnen und schließen und wie erforderlich auf Layouts, Vorlagen und alle Quelltypen zugreifen. Zudem können häufig verwendete Quellen und Layouts für schnellen und einfachen Zugriff als Favoriten gespeichert werden.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

INTELLIGENTE UND EFFIZIENTE QUELLVERWALTUNG

Arbeitsabläufe werden mit intelligenter Quellverwaltung vereinfacht, wodurch nicht verfügbare Quellen für eine übersichtliche Schnittstelle automatisch ausgeblendet werden. Visuelle Verbesserungen wie OSD-Unterstützung, Quellgrenzen und aktualisierte Symbole verbessern die Klarheit, während Nutzer die Anzeige mit Bannern, Grenzen und anderen Assets anpassen können.

ERWEITERTE STEUERUNG MIT AETRIA TOUCH PRO

Die optionale Schnittstelle Aetria Touch Pro ermöglicht Nutzern das Öffnen von Quellen als individuelle Fenster, die Nutzung von Berührungsgesten zum Positionieren und Anpassen der Größe an der Videowand und das schnelle Maximieren oder Wiederherstellen von Fenstern in dringenden Situationen. Nutzer können Videowand-Inhalte zudem zum schnellen Abrufen als neue Layouts speichern.

AUDIO- UND ANZEIGESTEUERUNG

Das Panel ermöglicht Nutzern die De-/Aktivierung der Stummschaltung offener Quellen an Aetria Wall Control-Videowänden. Grenzen und Überlagerungen für lokale Medienquellen tragen zusätzlich zur Anzeigeklarheit bei, sodass kritische Inhalte immer sichtbar und gut organisiert sind.

VERFÜGBARE SPRACHEN

Diese Schnittstelle unterstützt mehrere Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch.

TECHNISCHE DATEN

PROZESSOR
MediaTek i350
64-Bit ARmv8-A
Quad, symmetrischer Kern
ARM Cortex-A53
Geschwindigkeit
2,0 GHz

DISPLAY
Typ
Hochleistungsfähiger FSS TFT
Diagonale
255,4 mm (10,1 Zoll)
Auflösung
1920 × 1200 px (WUXGA)
Helligkeit
400 cd/m2

STROMVERSORGUNG
24-V-Gleichspannungsversorgung
24 V Gleichspannung, 1 Amp
PoE-Spannung
Gleichspannung, PoE 48 V [37 bis 57 V]

ABMESSUNGEN
Breite x Höhe
249 mm x 167,8 mm
Tiefe
Außenseite: 13 mm
Innenseite der Wand: 22,1 mm

ETHERNET-NETZWERKVERBINDUNG
IEEE 802.3 (10 / 100 Mbps

INSTALLATION / BLACK BOX
Nordamerika Doppelsteckdose
Deutschland IEC/EN 60670
Vereinigtes Königreich BS 4662/BS EN 60670
Euro/Italien 16204 Multibox

LIZENZIERUNG

Das Aetria Touch Panel ist als Standard-Touch-Software vorkonfiguriert, ermöglicht Nutzern die Auswahl einer Wand und das Öffnen und Schließen von Layoutdateien. Für die Touch Pro-Software ist eine unbefristete Lizenz erforderlich, die für alle mit der Aetria-Umgebung verbundenen Aetria Touch-Panels gilt.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

DAT-AET-DE3-V2.1