AETRIA TOUCH

Gestion simplifiée du mur vidéo

GESTION SIMPLE DU MUR VIDÉO

Le panneau Aetria Touch permet un contrôle rapide et intuitif des murs vidéo dans l'environnement Aetria. Conçu pour la flexibilité, son élégant écran tactile de 10,1" peut être placé sur le bureau d'un opérateur ou monté sur un mur. Il se connecte directement au réseau de contrôle Aetria via Ethernet, avec Power over Ethernet (PoE) en option pour plus de commodité.

UN ACCÈS SÉCURISÉ ET PERSONNALISABLE

Entièrement chiffré et avec la gestion des droits des utilisateurs Aetria intégrée, le panneau assure un accès sécurisé aux commandes du mur vidéo. L'utilisateur peut sélectionner le mur vidéo qu'il doit gérer, ouvrir et fermer les dispositions et accéder aux dispositions, aux modèles et à tous les types de sources selon ses besoins. De plus, les sources et les dispositions fréquemment utilisées peuvent être enregistrées comme favoris pour un accès rapide et facile.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

UNE GESTION INTELLIGENTE ET EFFICACE DES SOURCES

Les flux de travail sont simplifiés grâce à une gestion intelligente des sources, masquant automatiquement les sources indisponibles afin de maintenir l'interface nette. Les améliorations visuelles comme la prise en charge de l'affichage à l'écran (OSD), les bordures des sources et les icônes mises à jour améliorent la clarté, tandis que l'utilisateur peut personnaliser l'affichage avec des bannières, des bordures et d'autres éléments.

LE CONTRÔLE AVANCÉ AVEC AETRIA TOUCH PRO

L'interface optionnelle Aetria Touch Pro permet à l'utilisateur d'ouvrir les sources sous forme de fenêtres individuelles, d'utiliser des gestes tactiles pour les positionner et les redimensionner sur le mur vidéo et de maximiser ou de restaurer rapidement les fenêtres dans les situations d'urgence. L'utilisateur peut également enregistrer le contenu du mur vidéo sous forme de nouvelles dispositions pour un rappel facile.

LES COMMANDES AUDIO ET D'AFFICHAGE

Le panneau permet à l'utilisateur de désactiver ou de réactiver les sources ouvertes sur les murs vidéo Aetria Wall Control. Les bordures et les superpositions pour les sources multimédias locales optimisent davantage la clarté de l'affichage, assurant que le contenu critique est toujours visible et bien organisé.

LES LANGUES DISPONIBLES

L'interface prend en charge plusieurs langues, dont l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le polonais, le portugais, le russe, le turc, l'arabe, le chinois, le japonais et le coréen.

SPÉCIFICATIONS

PROCESSEUR
MediaTek i350
ARmv8-A 64 bits
Quadruple cœur symétrique
ARM Cortex-A53
Vitesse
2,0 GHz

AFFICHAGE
Type
TFT FSS hautes performances
Diagonale
255,4 mm ((10,1 pouces)
Résolution
1920 × 1200 px (WUXGA)
Luminosité
400 cd/m2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Alimentation 24 Vcc
24 Vcc, 1 A
Tension PoE
cc, PoE 48 V [37 à 57 V]

DIMENSIONS
Largeur x hauteur
249 mm x 167,8 mm
Profondeur
Extérieure : 13 mm
A l'intérieur du mur : 22,1 mm

CONNEXION AU RÉSEAU ETHERNET
IEEE 802.3 (10 / 100 Mbit/s

INSTALLATION / BOITE NOIRE
Amérique du Nord Double gang
IEC/EN 60670 Allemand\
BS 4662/BS EN 60670 R.-U.\
Multi-boîtier 16204 européen/ italien

LICENCES

Le panneau Aetria Touch est préconfiguré en tant que logiciel tactile standard, ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner un mur et d'ouvrir et de fermer des fichiers de disposition. Pour le logiciel Touch Pro, une licence perpétuelle qui s'applique à tous panneaux Aetria Touch connectés à l'environnement Aetria est

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY