AETRIA TOUCH

Uproszczone zarządzanie ścianą wideo



PROSTE ZARZĄDZANIE ŚCIANĄ WIDEO

Panel Aetria Touch umożliwia szybkie i intuicyjne sterowanie ścianami wideo w środowisku Aetria. Zaprojektowany pod kątem elastyczności, jego elegancki ekran dotykowy 10.1 "można umieścić na biurku operatora lub zamontować na ścianie. Bezpośrednio łączy się on z siecią sterowania Aetria przez Ethernet, z opcjonalną, zwiększającą wygodę funkcją Power over Ethernet (PoE).

BEZPIECZNY I DOSTOSOWYWANY DOSTĘP

W pełni zaszyfrowany i zintegrowany z systemem Zarządzanie uprawnieniami użytkownika Aetria, panel zapewnia bezpieczny dostęp do elementów sterowania ścianą wideo. W zależności od potrzeb, użytkownicy mogą wybrać ścianę wideo, którą chcą zarządzać, mogą otwierać i zamykać układy oraz uzyskiwać dostęp do układów, szablonów i wszystkich typów źródeł. Dodatkowo, często używane źródła i układy mogą być zapisywane jako ulubione w celu szybkiego i łatwego dostępu.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

INTELIGENTNE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI

Przepływy organizacji zadań są uproszczone dzięki inteligentnemu zarządzaniu źródłami, z automatycznym ukrywaniem niedostępnych źródeł, aby utrzymać przejrzystość interfejsu. Ulepszenia wizualne, takie jak obsługa wyświetlania na ekranie (OSD), granice źródłowe i zaktualizowane ikony poprawiają przejrzystość, a użytkownicy mogą dostosowywać wyświetlacz za pomocą banerów, obramowań i innych zasobów.

ELEMENTY STEROWANIA AUDIO I WYŚWIETLACZA

Panel umożliwia użytkownikom wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia otwartych źródeł na ścianach wideo Aetria Wall Control. Obramowania i nakładki dla lokalnych źródeł multimedialnych, jeszcze bardziej optymalizują przejrzystość wyświetlacza, zapewniając stałą widoczność i dobrą organizację krytycznych treści.

ZAAWANSOWANE STEROWANIE Z AETRIA TOUCH PRO

Opcjonalny interfejs Aetria Touch Pro, umożliwia użytkownikom otwieranie źródeł jako indywidualnych okien, z wykorzystaniem gestów do ich pozycjonowania i zmiany rozmiaru na ścianie wideo oraz szybką maksymalizację lub przywracanie okien w pilnych sytuacjach. Użytkownicy mogą także zapisywać treść ściany wideo jako nowe układy, dla łatwego przywoływania.

DOSTĘPNE JĘZYKI

Interfejs obsługuje wiele języków, takich jak Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Turecki, Arabski, Chiński, Japoński i Koreański.

DANE TECHNICZNE

PROCESOR
MediaTek i350
64-bitowy ARmv8-A
Poczwórny rdzeń symetryczny
ARM Cortex-A53
Szybkość
2,0 GHz

WYŚWIETLACZ
Typ
Wysokiej klasy FSS TFT
Przekątna
255,4 mm (10,1")
Rozdzielczość
1920 × 1200 pikseli (WUXGA)
Jasność
400 cd/m2

ZASILANIE
Prąd stały 24 V
Prąd stały 24 V, 1 A
Napięcie PoE
prąd stały, PoE 48 V [od 37 do 57 V]

WYMIARY
Szerokość x Wysokość
249 mm x 167,8 mm
Głębokość
Zewnętrzna: 13 mm
Wewnątrz ściany: 22,1 mm'

POŁĄCZENIE SIECIOWE
ETHERNET
IEEE 802.3 (10 / 100 Mbps

INSTALACJA / CZARNA SKRZYNKA
Ameryka Północna dwumodułowa
Niemcy IEC/EN 60670
Wielka Brytania BS 4662/BS EN 60670
Europa/Włochy multibox 16204

LICENCJONOWANIE

Panel Aetria Touch jest wstępnie skonfigurowany jako standardowe oprogramowanie dotykowe, które umożliwia użytkownikom wybieranie ściany oraz otwieranie i zamykanie plików układu. Dla oprogramowania Touch Pro, wymagana jest licencja wieczysta, która dotyczy wszystkich paneli Aetria Touch, podłączonych do środowiska Aetria.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY