AETRIA TOUCH

Упрощенное управление видеостенами

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОСТЕНОЙ

Панель Aetria Touch предназначена для быстрого и интуитивно понятного управления видеостенами в среде Aetria. Она отличается гибкостью — компактный сенсорный экран размером 10,1 дюйма можно разместить на столе оператора или закрепить на стене. Подключение к сети управления Aetria осуществляется напрямую через Ethernet, а для большего удобства имеется дополнительная функция питания через Ethernet (PoE).

НАДЕЖНЫЙ ДОСТУП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

Благодаря полному шифрованию и встроенному управлению правами пользователей Aetria панель обеспечивает безопасный доступ к органам управления видеостенами. Пользователи могут выбрать видеостену для управления, открыть и закрыть макеты, а также получить доступ к макетам, шаблонам и всем типам источников, если это необходимо. Кроме того, можно сохранить часто используемые источники и макеты в избранное для быстрого и простого доступа.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ

Интеллектуальная система управления источниками упрощает рабочие процессы, автоматически скрывая недоступные источники, чтобы не засорять интерфейс. Визуальные улучшения, такие как поддержка экранных элементов (OSD), границы источников и обновленные значки, повышают ясность; кроме того, пользователи могут настроить изображение с помощью баннеров, границ и других инструментов.

ПРОДВИНУТОЕ УПРАВЛЕНИЕ С AETRIA TOUCH PRO

Дополнительный интерфейс Aetria Touch Pro позволяет пользователям открывать источники в отдельных окнах, с помощью жестов располагать их на видеостене и изменять размер, а также быстро раскрывать или восстанавливать окна в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, пользователи могут сохранять контент видеостены в новые макеты для быстрого вызова.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ И ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Панель позволяет включить или выключить звук открытых источников на видеостенах Aetria Wall Control. Границы и наложения для локальных медиаисточников способствуют дальнейшей оптимизации изображения для наглядности и четкого упорядочивания важного контента.

ДОСТУПНЫЕ ЯЗЫКИ

Интерфейс поддерживает множество языков, в том числе английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, польский, португальский, русский, турецкий, арабский, китайский, японский и корейский.

SPECIFICATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MediaTek i350
64-разрядный ARmv8-A

Четыре симметричных ядра
ARM Cortex-A53

Тактовая частота
2,0 ГГц

ДИСПЛЕЙ

Тип
Высокопроизводительный FSS TFT

Диагональ
255,4 мм (10,1")

Разрешение
1920 × 1200 точек (WUXGA)

Яркость
400 кд/м^2

ПИТАНИЕ

24 В пост. тока
24 В пост. точка, 1 А

Напряжение PoE
PoE 48 В [37–57 В] пост. тока

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина x высота
249 мм x 167,8 мм

Толщина
Наружная установка 13 мм
Монтаж в нише стены: 22,1 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ETHERNET
IEEE 802.3 (10 / 100 Мбит/с

МОНТАЖ / КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
Двухместная коробка для Северной Америки
IEC/EN 60670 для Германии
BS 4662/BS EN 60670 для Великобритании
Multibox 16204 для Европы (Италии)

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

На сенсорную панель Aetria Touch предварительно установлено ПО Touch, которое позволяет пользователям выбирать стену, а также открывать и закрывать файлы макетов. Для использования ПО Touch Pro требуется приобрести бессрочную лицензию, которая будет действовать для всех панелей Aetria Touch, подключенных к системе Aetria.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

DAT-AET-RU3-V2.1