Aetria® Network Manager

Aetria çözümlerinin kurulumunu ve yönetimini basitleştirmek için önceden yapılandırılmış cihaz



AETRIA SRV1 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İŞLEMCİ
Intel XEON E-2434 3.6G

BELLEK
16GB UDIMM 5600MT/s ECC

DESTEKLENEN SİSTEM
Datapath Aetria Network Manager & Command Center

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMİ
Linux

TARAYICI ERİŞİMİ
Safari, Edge, Chrome

GÜVENLİK
HTTPS, TLS, TPM 1.2/2.0, Güvenli Önyükleme, Şifreli olarak imzalanmış ürün yazılımı. Silicon Root of Trust.

ETHERNET
2 x 100/1000Mbps tam/yarım dubleks

G/Ç VE BAĞLANTI NOKTALARI
Ön Bağlantı Noktaları: 1 x iDRAC Direkt (Micro-AB USB)
Arka Bağlantı Noktaları: 1 x USB 2.0
1 x USB 3.0, 2 x Ethernet, 1 x VGA

GÜÇ KAYNAĞI
RPSU 600W

KASA BOYUTLARI
Yükseklik: 42,8 mm (1,7 inç)
Genişlik: 434 mm (17,09 inç)
Derinlik: 570,23 mm (22,44 inç)

FORM FAKTÖRÜ
1U Rackmount

AĞIRLIK
13,6 kg (29,98 lb)

ÇEVRESEL (SAKLAMA)
Sıcaklık: -45°C to 65°C
Nem: 5-95% with 27°C maximum dew point
Darbe: Six consecutively executed pulses in positive and negative
x, y, z planes each side of the system of 71G for up to 2ms
Titreşim: 1.88Grms @10-500Hz for 15 min

ÇEVRESEL (ÇALIŞMA)
Sıcaklık: 10°C ila 35°C sürekli çalışma (deniz seviyesinden 950 m'ye kadar)
Nem: -12°C minimum çiy noktası ile %8 BN, 24°C maksimum çiy noktası ile %85 BN
Darbe: 6 G'nin pozitif ve negatif x, y ve z ekseninde 11 ms'ye kadar art arda yürütülen altı şok darbesi
Titreşim: 15 dakika süreyle 1,88Grms @10-500Hz

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ
Maks 38dB(A)

UYGUNLUK
CE, CB, UL, EAC, CCC, BIS, FCC

Şartname değişebilir. Datapath, belirtimi haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

Aetria® Network Manager

Aetria destekli video duvarları için



AETRIA SRV2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İŞLEMCİ
Intel XEON E-2434 3.6G

BELLEK
16GB UDIMM 5600MT/s ECC

DESTEKLENEN SİSTEM
Aetria-LIC-VSN sistemleri için Datapath Aetria Network Manager & Command Center

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMİ
Linux

TARAYICI ERİŞİMİ
Safari, Edge, Chrome

GÜVENLİK
TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG sertifikalı, TPM 2.0 China NationZSecureBoot, Şifreli olarak imzalanmış ürün yazılımı. Silicon Root of Trust.

ETHERNET
2 x 100/1000Mbps tam/yarım dubleks

G/Ç VE BAĞLANTI NOKTALARI
Ön Bağlantı Noktaları:
1 x Özel iDRAC Direct mikro USB, 1 x USB 2.0
Arka Bağlantı Noktaları:
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA

GÜÇ KAYNAĞI
450W Platinum güç kaynağı

KASA BOYUTLARI
Yükseklik: 42,8mm (1,68inç)
Genişlik: 482mm (18,97inç)
Derinlik: 598,64mm (23,56inç)

FORM FAKTÖRÜ
1U Rackmount

AĞIRLIK
12,48kg (27,51IBs)

ÇEVRESEL (SAKLAMA)
Sıcaklık: -45°C ila 65°C
Nem: 27°C maksimum çiy noktası ile %5-95
Darbe: 71G sisteminin her iki tarafında pozitif ve negatif x, y, z düzlemlerinde 2 ms'ye kadar art arda yürütülen altı darbe
Titreşim: 15 dakika süreyle 1,88Grms @10-500Hz

ÇEVRESEL (ÇALIŞMA)
Sıcaklık: 10°C ila 35°C sürekli çalışma (deniz seviyesinden 950 m'ye kadar)
Nem: -12°C minimum çiy noktası ile %8 BN, 21°C (69.8°F) maksimum çiy noktası ile %80
Darbe: 11 ms'ye kadar 6G sisteminin her iki tarafında bir darbe
Titreşim: 15 dakika süreyle 1,88Grms @10-500Hz

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ
Maks 38dB(A)

UYGUNLUK
CE, CB, UL, EAC, CCC, BIS, FCC

Şartname değişebilir. Datapath, belirtimi haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

SİPARİŞ KODLARI

ÜRÜN	KOD
Aetria Sınırsız Lisans ve Sunucu	AETRIA-LIC-UNL / AETRIA-SRV1
Aetria VSN Video Duvarları Lisans ve Sunucu (Aetria destekli video duvarları)	AETRIA-LIC-VSN / AETRIA-SRV2

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

DAT-AET-TR2-V8.4