VSNMini 300

Kompakter Videowand-Controller



SKALIERBARE ERFASSUNG UND ANZEIGE

Der VSNMini 300 bietet eine moderne, kompakte Lösung zur Stromversorgung von Videowänden mit mehreren Ausgängen, ideal für Besprechungsräume, Einzelhandel und kleine Kontrollrauminstallationen. Mit drei PCIe-Steckplätzen kann VSNMini 300 mit Datapath Image grafik-, Vision-Erfassungs- und SQX IP-Dekodierkarten für Ihre spezifischen Projektanforderungen vorkonfiguriert werden.

KLEINES DESIGN, GROSSE LEISTUNG

Mit seinem schlanken Formfaktor ist VSNMini 300 platzsparend entwickelt, lässt sich mühelos in jeder Umgebung installieren. Es unterstützt moderne Technologiestandards, darunter Intel-Prozessoren der 12. Generation und NVMe-SSD-Speicher für maximale Leistung.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Wie alle Datapath-VSN-Systeme nutzt auch VSNMini 300 langlebige industrielle Komponenten zur Bereitstellung der Zuverlässigkeit, die von heutigen missionskritischen Kontrollraumumgebungen benötigt wird.

KOMPATIBILITÄT

Datapath VSNMini 300 ist mit Windows 10 und 11 kompatibel.

VERFÜGBARE MODELLE

Bestellcode: VSN300-WALL
Upgrade-Optionen werden in der Tabelle unten gezeigt.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

TECHNISCHE DATEN

MOTHERBOARD
Industrielles Motherboard, 2 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0 Ausgänge: 8 x USB-3.0-Ports, 2 x USB-2.0-Ports

PROZESSOROPTIONEN
Standard: Intel Core i5 – 4,4 GHz
Optionale Aufrüstung: Intel Core i7 – 4,9 GHz
Optionale Aufrüstung: Intel Core i9 – 5,10 GHz, 30 MB Cache

ARBEITSSPEICHEROPTIONEN
Standard: 32 GB DDR5
Optional: 64-GB-DDR5 (Maximum)

ETHERNET
2 x Intel-Gigabit-Ethernet-Anschluss

STROMVERSORGUNG
ATX 650 Watt, 100 bis 240 V, 80PLUS Gold

RÜCKWAND
Datapath Express3: Drei PCIe-Gen3-Steckplätze x8 bieten bis zu 8 GB bidirektionale Datenübertragung

FESTPLATTENOPTIONEN
Standard: 500-GB-M.2-Laufwerk
Optionale Aufrüstung: 1 TB M.2

BETRIEBSSYSTEM
Windows 10 LTSC 21H2

BETRIEBSTEMPERATUR
0 BIS 35 °C

LAGERTEMPERATUR
-20 BIS 70 °C

RELATIVE LUFTFEUCHTE
5 bis 90 %, nicht kondensierend

ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER)
Vertikal: 374 x 110 x 395 mm
Horizontal: 360 x 375 x 115 mm

ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER)
355 x 95 x 375 mm

GEWICHT
4 bis 6 kg (bei Lieferung 4 bis 6 kg)

KONFORMITÄT
FCC / CE / RoHS
Dieses Datapath-Produkt entspricht den EU-CE-Vorschriften, den einschlägigen IEC-Produktsicherheitsnormen sowie Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Es ist TAA-konform gemäß den Bestimmungen des US-amerikanischen Trade Agreements Act.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

DAT-WCS-DE3v-V1.4