VSNMini 300

Controlador de mural de vídeo compacto

CAPTURA Y VISUALIZACIÓN ESCALABLES

El VSNMini 300 proporciona una solución moderna y compacta para alimentar murales de vídeo con múltiples salidas para salas de reuniones, entornos comerciales e instalaciones de salas de control a pequeña escala. Con tres ranuras PCIe, el VSNMini 300 puede ser preconfigurado con gráficos Datapath Image, captura Vision y tarjetas de decodificación IP SQX para los requisitos específicos de su proyecto.

TAMAÑO PEQUEÑO, GRAN RENDIMIENTO

Con su elegante factor de forma, el VSNMini 300 está diseñado para ocupar poco espacio y poder instalarlo fácilmente en cualquier entorno. Es compatible con estándares de tecnología moderna, incluidos procesadores Intel de 12.ª generación y almacenamiento SSD NVMe para un rendimiento máximo.

FIABILIDAD

Al igual que con todos los sistemas Datapath VSN, el VSNMini 300 utiliza componentes de grado industrial de larga duración para proporcionar la fiabilidad y grado de dependencia que necesitan los entornos de sala de control de misión crítica actuales.

COMPATIBILIDAD

Datapath VSNMini 300 es compatible con Windows 10 y 11.

MODELOS DISPONIBLES

Código de pedido: VSN300-WALL
Las opciones de actualización se muestran en la siguiente tabla.

ESPECIFICACIONES

PLACA BASE
Placa base industrial, 2 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0
Salidas: 8 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0

OPCIONES DE PROCESADOR
Estándar: Intel Core i5 – 4.40 GHz
Actualización opcional: Intel Core i7 – 4.90 GHz
Actualización opcional: Intel Core i9 – 5.10 GHz, Caché de 30MB

OPCIONES DE MEMORIA
Estándar: 32GB DDR5
Opcional: 64GB DDR5 (máximo)

ETHERNET
2 puertos Ethernet Intel Gigabit

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ATX 650 vatios 100-240 V 80PLUS Gold

PLACA DE CONEXIONES
Datapath Express3: Tres ranuras PCIe Gen3 x8 que ofrecen hasta 8 GB de transferencia de datos bidireccional

OPCIONES DE DISCO DURO
Estándar: Unidad 500 GB M.2
Actualización opcional: 1TB M.2

SISTEMA OPERATIVO
Windows 10 LTSC 21H2

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
DE 0 A 35 °C (DE 32 A 95 °F)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
DE -20 A 70 °C (DE -4 A 158 °F)

HUMEDAD RELATIVA
Del 5 % al 90% sin condensación

TAMAÑO (CON BASE)
Vertical: 374 x 110 x 395 mm
Horizontal: 360 x 375 x 115 mm

TAMAÑO (SIN BASE)
355 x 95 x 375 mm

PESO
4 - 6 kg (embalado 4 - 6 kg)

CERTIFICACIONES
FCC / CE / RoHS
Este producto de Datapath cumple con la legislación CE de la UE y las normas de seguridad de productos IEC pertinentes, así como con la Parte 15 de las normas de la FCC. Asimismo, cumple con la normativa TAA (Trade Agreements Act) del gobierno de los Estados Unidos.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

DAT-WCS-ES3v-V1.4