VSNMini 300

コンパクトビデオウォールコントローラ

スケーラブルなキャプチャとディスプレイ

VSNMini 300は、会議室、リテール環境、小規模なコントロールルームでの設置などのマルチ出力ビデオウォールに電力を供給するための、最新のコンパクトなソリューションを提供します。VSNMini 300は、3つのPCIeスロットを備えることにより、特定のプロジェクト要件に合わせて、Datapath Imageグラフィックス、Visionキャプチャ、およびSQX IPデコードカードを事前設定できます。

スモールサイズ、ビッグパフォーマンス

VSNMini 300は、そのスマートなフォームファクタにより、あらゆる場所に簡単に設置できるようにスペースに配慮して設計されています。最大のパフォーマンスを実現するために、第12世代インテルプロセッサーやNVMe SSDストレージなど、最新のテクノロジー規格をサポートしています。

信頼性

すべてのDatapath VSNシステムと同様に、VSNMini 300は、今日のミッションクリティカルなコントロールルーム環境で必要とされる信頼性と確実性を提供するために、長寿命の産業グレードのコンポーネントを使用しています。

互換性

Datapath VSNMini 300はWindows 10と11と互換性があります。

使用可能なモデル

注文コード: VSN300-WALL
以下の表にアップグレードオプションを示します。

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

仕様

マザーボード
インダストリアルマザーボード、DisplayPort 1.2 x2、HDMI 2.0 x2
出力: USB 3.0ポート x8、USB 2.0ポート x2

プロセッサオプション
標準: インテルCore i5-4.40GHz
オプションのアップグレード: インテルCore i7-4.90GHz
オプションのアップグレード: インテルCore i9-5.10GHz、30MBキャッシュ

メモリオプション
標準: 32GB DDR5
オプション: 64GB DDR5 (最大)

ETHERNET
インテルGigabit Ethernetポート x2

電源
ATX 650W100～240V 80PLUS Gold

バックプレーン
Datapath Express3: 3 PCIe Gen3スロットx8により、最大8GBの双方向データ転送が可能

ハードドライブオプション
標準: 500GB M.2ドライブ
オプションのアップグレード: 1TB M.2

オペレーティングシステム
WINDOWS 10 LTSC 21H2

動作温度
0～35°C (32～95°F)

保管温度
-20～70°C (-4～158°F)

相対湿度
5～90% (結露しないこと)

寸法(スタンド付き)
縦置き: 374 x 110 x 395mm
横置き: 360 x 375 x 115mm

寸法(スタンドなし)
355 x 95 x 375mm

重量
4～6KG (梱包時 4～6KG)

準拠規格
FCC / CE / RoHS
本Datapath製品は、EUのCE関連法規、関連するIEC製品安全規格、およびFCC規則パート15に適合しています。また、米国政府の貿易協定法（TAA）の規定にも適合しています。

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

DAT-WCS-JP3v-V1.4