VSNMini 300

精巧型電視牆控制器

可擴充擷取及顯示

VSNMini 300 是一套現代化的精巧型解決方案，可為會議室、零售環境及小型控制室安裝的多輸出電視牆供電。VSNMini 300 配備三個 PCIe 插槽，可預先配置 Datapath Image 顯示卡、Vision 擷取及 SQX IP 解碼卡，以滿足您的特定專案要求。

體積小、性能強

VSNMini 300 外形美觀，設計節省空間，可輕鬆安裝到任何環境中。本產品支援現代技術標準，包括第 12 代 Intel 處理器與 NVMe SSD 儲存裝置，可達到最高效能。

可靠性

與所有 Datapath VSN 系統相同，VSNMini 300 使用長壽工業級零組件，可提供現今關鍵任務控制室環境所需的可靠性及可信任性。

相容性

本 Datapath VSNMini 300 相容於 Windows 10 和 11。

可取得的型號

訂購代碼：VSN300-WALL
升級選項如下表所示。

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

規格

主機板
工業級主機板，2 x DisplayPort 1.2、2 x HDMI 2.0
成果：8 x USB 3.0 連接埠、2 x USB 2.0 連接埠

處理器選配項目
標準：Intel Core i5 – 4.40 GHz
選配升級項目：Intel Core i7 – 4.90 GHz
選配升級項目：Intel Core i9 – 5.10 GHz，30MB 快取

記憶體選配項目
標準： 32GB DDR5
選項：64GB DDR5（最高）

乙太網路
2 x Intel Gigabit 乙太網路連接埠

電源
ATX 650 瓦 100-240v 80PLUS 金牌

背板
Datapath Express3：三個 PCIe Gen3 插槽 x8 提供多達 8 GB 的雙向資料傳輸

硬碟選配項目
標準：500 GB M.2 磁碟
選配升級項目：1TB M.2

作業系統
Windows 10 LTSC 21H2

操作溫度
0 至 35 °C（32 至 95 °F）

儲存溫度
-20 至 70 °C（-4 至 158 °F）

相對濕度
5% 至 90% 不凝結

尺寸（含底座）
垂直：374 x 110 x 395mm
水平：360 x 375 x 115mmm

尺寸（不含底座）
355 x 95 x 375mm

重量
4 - 6kg（出廠時 4 - 6kg）

符合規範
FCC / CE / RoHS
本資料路徑產品符合歐盟CE法規及相關IEC產品安全標準，以及FCC規則第15部分。符合美國政府貿易協定法案（TAA）的規定。

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

DAT-WCS-ZHtw3v-V1.4