VSNMini 300

Controlador de Parede de Vídeo Compacto



CAPTURA E EXIBIÇÃO ESCALÁVEIS

O VSNMini 300 oferece uma solução moderna e compacta para alimentar paredes de vídeo com múltiplas saídas para salas de reuniões, ambientes de varejo e instalações de salas de controle de pequena escala. Com três slots PCIe, o VSNMini 300 pode ser pré-configurado com placas de vídeo Datapath Image, captura Vision e placas de decodificação IP SQX para os requisitos específicos do seu projeto.

TAMANHO PEQUENO, GRANDE DESEMPENHO

Com seu formato elegante, o VSNMini 300 foi projetado para ser compacto e fácil de instalar em qualquer ambiente. Ele suporta padrões de tecnologia modernos, incluindo processadores Intel de 12ª geração e armazenamento SSD NVMe para um máximo desempenho.

CONFIABILIDADE

Assim como ocorre com todos os sistemas Datapath VSN, o VSNMini 300 usa componentes de nível industrial de longa duração para oferecer a confiabilidade necessária aos atuais ambientes de sala de controle de missão crítica.

COMPATIBILIDADE

O Datapath VSNMini 300 é compatível com o Windows 10 e 11.

MODELOS DISPONÍVEIS

Código do pedido: VSN300-WALL
As opções de aprimoração são exibidas na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÃO

PLACA MÃE
Placa-mãe industrial, 2 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 2.0
Saídas: 8 portas USB 3.0, 2 portas USB 2.0

OPÇÕES DE PROCESSADOR
Padrão: Intel Core i5 – 4,40 GHz
Upgrade opcional: Intel Core i7 – 4,90 GHz
Upgrade opcional: Intel Core i9 – 5,10 GHz, 30 MB de cache

OPÇÕES DE MEMÓRIA
Padrão: 32 GB DDR5
Opcional: 64 GB DDR5 (máximo)

ETHERNET
2 portas Intel Gigabit Ethernet

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
ATX 650 watts 100-240v 80PLUS Gold

BACKPLANE
Datapath Express3: Três slots PCIe Gen3 x8 que oferecem até 8 GB de transferência de dados bidirecional

OPÇÕES DE DISCO RÍGIDO
Padrão: Unidade de 500GB M.2
Upgrade opcional: 1TB M.2

SISTEMA OPERACIONAL
Windows 10 LTSC 21H2

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
0 A 35°C (32 A 95°F)

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
-20 A 70°C (-4 A 158°F)

DADE RELATIVA
5% a 90% sem condensação

DIMENSÕES (COM SUPORTE)
Vertical: 374 x 110 x 395 mm
Horizontal: 360 x 375 x 115 mm

DIMENSÕES (SEM SUPORTE)
355 x 95 x 375 mm

PESO
4 - 6 kg (despachado 4 - 6kg)

CONFORMIDADE
FCC / CE / RoHS
Este produto da Datapath está em conformidade com a legislação CE da UE e as normas IEC de segurança de produtos relacionadas, bem como com a Parte 15 das normas da FCC. Está em conformidade com o TAA, nos termos do *Trade Agreement Act* (Lei de Acordos Comerciais) do governo dos EUA.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

DAT-WCS-ptBR3v-V1.4