VSNMicro 600

Soluciones de controlador de muro de vídeo



CONTROLADOR FLEXIBLE DE MURO DE VÍDEO

La plataforma VSNMicro 600 de Datapath es un controlador de videowall a medida que resulta ideal para la implementación de comandos y control donde el espacio en la sala de servidores es inexistente o muy limitado.

La plataforma VSNMicro 600 es totalmente personalizable con opciones disponibles para diferentes procesadores Intel®, tamaños y especificaciones de disco duro, configuraciones de memoria y opciones de software.

El sistema tiene un formato pequeño y compacto que permite su instalación en áreas donde no cabría un chasis de controlador de pared de tamaño estándar.

NUEVO PROCESAMIENTO MODERNO

El VSNMicro 600 ahora cuenta con un nuevo procesamiento que permite el uso de Intel Core i5 de 12.ª generación como estándar con opciones de actualización a Core i7 e i9.

CONFIABILIDAD

Al igual que todos los sistemas VSN de Datapath, el VSNMicro 600 utiliza componentes de grado industrial de larga duración para brindar la confiabilidad y la seguridad que necesitan los entornos de salas de control de misión crítica de la actualidad.

COMPATIBILIDAD

El VSNMicro 600 es compatible con el sistema operativo Windows 10 y 11 LTSC3.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

MODELOS DISPONIBLES

Códigos de pedido:VSNMICRO600ATXV3
Configuración estándar con alimentación eléctrica ATX

Códigos de pedido: VSNMICRO600RPSUV3
Configuración estándar con alimentación eléctrica RPSU

Los clientes que quieran personalizar la configuración de su sistema deberán especificarlo al realizar el pedido.

ESPECIFICACIONES

PLACA POSTERIOR
Datapath Express6
Seis ranuras PCIe de 3.ª generación x8 con transferencia de datos bidireccional de hasta 8 GB

ESPECIFICACIONES DE LA PLACA BASE
Placa base industrial, 2 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0
Salidas: 8 x puertos USB 3.0, 2 x puertos USB 2.0

PROCESADOR
Estándar: Intel Core i5 – 4,40 GHz Actualización opcional: Intel Core i7 – 4,90 GHz Actualización opcional: Intel Core i9 – 5,10 GHz, 30 MB de caché

DISCO DURO
Unidad M.2 de 500 GB (incluida de serie)
Dos unidades SSD de 480 GB en RAID (actualización opcional)

MEMORIA
Estándar: 32 GB DDR5 Opcional: 64 GB DDR5 (máximo)

ETHERNET
2 puertos Intel Gigabit Ethernet

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
ATX 500 W, 110-240 V
RPSU 500 W, 110-240 V

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
0 °C a 35 °C / 32 °F a 96 °F

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-20 °C a 70 °C / -4 °F a 158 °F

HUMEDAD RELATIVA
5 % a 90 % sin condensación

DIMENSIONES
Tamaño
380 mm (Largo) x 176 mm (Alto) x 265 mm (Ancho)
Peso
15kg - 20kg
(con embalaje: 20-25 kg)

CONFORMIDAD
FCC / CE / RoHS
Este producto de Datapath cumple con la legislación CE de la UE y las normas de seguridad de productos IEC pertinentes, así como con la Parte 15 de las normas de la FCC. Asimismo, cumple con la normativa TAA (Trade Agreements Act) del gobierno de los Estados Unidos.

[1] LEI VSNMicro 600 se puede preconfigurar con gráficos de imagen Datapath, captura Vision y tarjetas de decodificación SQX IP para los requisitos específicos de su proyecto. Debido a su longitud, no es compatible con VisionHD4.

[2] MultiWall y User Rights Management solo están disponibles con WallControl 10 PRO.

[3] Se admite Windows Server 2022. Póngase en contacto con Ventas de Datapath para obtener más información. Los sistemas Datapath no son compatibles con la edición Windows 10 Home.

Salvo que se indique lo contrario, todos los productos se suministran con la última versión disponible del software.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY