VSNMicro 600

Soluzioni per controller per video wall



CONTROLLER PER VIDEO WALL FLESSIBILE

La piattaforma VSNMicro 600 di Datapath è un controller videowall personalizzato, ideale per l'implementazione di comandi e controlli in cui lo spazio nella sala server è inesistente o molto limitato.

La piattaforma VSNMicro 600 è completamente personalizzabile con opzioni disponibili per diversi processori Intel®, dimensioni e specifiche del disco rigido, configurazioni di memoria e scelte software.

Il sistema presenta un fattore di forma piccolo e compatto, ideale per l'installazione in aree che non consentirebbero l'utilizzo di un controller a parete di dimensioni standard.

NUOVA ELABORAZIONE MODERNA

VSNMicro 600 ora presenta una nuova elaborazione che consente Intel Core i5 di 12a generazione come standard con opzioni di aggiornamento a core i7 e i9.

AFFIDABILITÀ

Come con tutti i sistemi VSN di Datapath, VSNMicro 600 utilizza componenti di livello industriale a lunga durata per fornire l'affidabilità e la sicurezza richieste dagli odierni ambienti di controllo critici per le missioni

COMPATIBILITÀ

VSNMicro 600 è compatibile con il sistema operativo Windows 10 e 11 LTSC3.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

MODELLI DISPONIBILI

Codice ordine: VSNMICRO600ATXV3
Configurazione standard con alimentazione ATX

Codice ordine: VSNMICRO600RPSUV3
Configurazione standard con alimentazione RPSU

I clienti che desiderano personalizzare la propria configurazione di sistema sono invitati a farlo al momento dell'ordine.

SPECIFICHE

BACKPLANE
Datapath Express6
sei slot PCIe Gen3 x8 che forniscono fino a 8 GB di trasferimento dati bidirezionale

SPECIFICHE SCHEDA MADRE
Scheda madre industriale, 2 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0
Uscite: 8 x porte USB 3.0, 2 x porte USB 2.0

PROCESSORE
Standard: Intel Core i5 – 4,40 GHz
Upgrade opzionale: Intel Core i7 – 4,90 GHz Upgrade opzionale: Intel Core i9 – 5,10 GHz, 30 MB di cache

DISCO RIGIDO
Unità M.2 da 500 GB (montata di serie)
Due unità SSD da 480 GB in RAID (aggiornamento opzionale)

MEMORIA
Standard: 32 GB DDR5 Opzionale: 64 GB DDR5 (massimo)

ETHERNET
2 porte Gigabit Ethernet Intel

ALIMENTAZIONE
ATX 500 watt 110 - 240 v
RPSU 500 watt 110 - 240 v

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
da 0 °C a 35 °C / 32 °F a 95 °F

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO
da -20 °C a 70 °C / -4 °F a 158 °F

UMIDITÀ RELATIVA
5% - 90% senza condensa

DIMENSIONI
Dimensioni
380 mm (lunghezza) x 176 mm (altezza) x 265 mm (larghezza)
Peso
15 kg - 20 kg
(confezionato 20 kg - 25 kg)

CONFORMITÀ
FCC / CE / RoHS
Questo prodotto Datapath è conforme alla normativa UE CE e ai relativi standard IEC di sicurezza del prodotto, nonché alla Parte 15 del regolamento FCC. È inoltre conforme al TAA, in base alle disposizioni del Trade Agreement Act del governo statunitense.

[1] Il VSNMicro 600 può essere preconfigurato con grafica Datapath Image, Vision capture e schede di decodifica SQX IP per i requisiti specifici del tuo progetto. A causa della sua lunghezza, VisionHD4 non è supportato.

[2] Multiwall e Gestione dei diritti dell'utente sono disponibili solamente con WallControl 10 Pro.

[3] È supportato Windows Server 2022. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio vendite Datapath. I sistemi Datapath non sono compatibili con Windows 10 Home Edition.

Tutti i prodotti sono consegnati con la versione di software più recente disponibile, salvo diversamente indicato. Per richieste particolari rivolgersi al nostro team di vendita.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY