VSNMicro 600

Решения для контроллера видеостены



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОСТЕНЫ

Платформа VSNMicro 600 от Datapath — это заказной контроллер видеостены, который идеально подходит для развертывания команд и управления, когда пространство в серверной комнате отсутствует или сильно ограничено.

Платформа VSNMicro 600 полностью настраивается с опциями, доступными для различных процессоров Intel®, размеров и спецификаций жестких дисков, конфигураций памяти и вариантов программного обеспечения.

Система имеет небольшой, компактный форм-фактор и предназначена для установки в местах, где нецелесообразно использовать стандартные корпуса настенных контроллеров.

НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЦЕССОР

VSNMicro 600 теперь оснащен новым процессором, который позволяет использовать Intel Core i5 12-го поколения в стандартной комплектации с возможностью обновления до core i7 и i9.

НАДЕЖНОСТЬ

Как и все системы Datapath VSN, VSNMicro 600 использует долговечные промышленные компоненты для обеспечения надежности и безотказности, необходимых для современных критически важных сред диспетчерских.

СОВМЕСТИМОСТЬ

VSNMicro 600 совместим с операционной системой Windows 10 и 11 LTSC3.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

МОДЕЛИ В НАЛИЧИИ

Код для заказа: VSNMICRO600ATXV3
Стандартная конфигурация с блоком питания ATX

Код для заказа: VSNMICRO600RPSUV3
Стандартная конфигурация с блоком питания RPSU

Заказчикам, желающим кастомизировать свои системы, следует указывать это при заказе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМНАЯ ПЛАТА
Datapath Express6
шесть слотов PCIe 3-го поколения x8 с двухсторонней передачей данных до 8 ГБ

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
Промышленная материнская плата, 2 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0 Выходы: 8 x портов USB 3.0, 2 x порта USB 2.0

ПРОЦЕССОР
Стандарт: Intel Core i5 – 4,40 ГГц
Дополнительное обновление: Intel Core i7 – 4,90 ГГц
Дополнительное обновление: Intel Core i9 – 5,10 ГГц, 30 МБ кэша

ЖЕСТКИЙ ДИСК
Диск M.2 на 500 ГБ (входит в стандартную комплектацию)
Два SSD-диска на 480 ГБ в RAID (опциональное обновление)

ПАМЯТЬ
Стандарт: 32 ГБ DDR5
Дополнительно: 64 ГБ DDR5 (максимум)

ETHERNET
2 порта Intel Gigabit Ethernet

БЛОК ПИТАНИЯ
ATX 500 Вт, 110–240 В
RPSU 500 Вт, 110–240 В

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
0–35 °C / 32–95 °F

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ
–20…+70 °C / –4…+158 °F

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
5 %–90 % без конденсации

ГАБАРИТЫ
Размер
380 мм(д) x 176 мм(в) x 265 мм(ш)
Вес
15–20 кг (с упаковкой 20–25 кг)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
FCC / CE / RoHS
Данное изделие компании Datapath соответствует требованиям законодательства ЕС (маркировка CE) и применимым стандартам безопасности продукции МЭК (IEC), а также части 15 правил FCC. Изделие отвечает требованиям TAA (Закона о торговых соглашениях) правительства США.

[1] VSNMicro 600 может быть предварительно сконфигурирован с графическими картами Datapath Image, Vision capture и картами декодирования SQX IP для ваших конкретных проектных требований. VisionHD4 не поддерживается из-за своей длины.

[2] MultiWall и управление правами пользователей доступны только с WallControl 10 Pro.

[3] Поддерживается Windows Server 2022. Свяжитесь с отделом продаж Datapath для получения дополнительной информации. Системы Datapath несовместимы с версией Windows 10 Home.

Вся продукция поставляется с новейшим программным обеспечением, если не указано иное. Для обсуждения особых требований обращайтесь в наш отдел продаж.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY