VSNMicro 600

Video paneli kontrolör
çözümleri



ESNEK VİDEO PANELİ KONTROLÖRÜ

Datapath'in VSNMicro 600 platformu, sunucu odası alanının olmadığı veya oldukça sınırlı olduğu komuta ve kontrol dağıtımı için ideal olan özel bir video duvar denetleyicisidir.

VSNMicro 600 platformu, farklı Intel® işlemciler, sabit disk boyutları ve özellikleri, bellek yapılandırmaları ve yazılım seçenekleri için mevcut seçeneklerle tamamen özelleştirilebilir.

Sistem, standart boyutlu bir duvar kontrol ünitesi kasasının uygun olmadığı alanlarda küçük ve kompakt bir kurulum imkanı sunar.

YENİ MODERN İŞLEME

VSNMicro 600 artık standart olarak 12. Nesil Intel Core i5'e ve Core i7 ve i9'a yükseltme seçeneklerine izin veren yeni bir işleme özelliğine sahiptir.

GÜVENİLİRLİK

Tüm Datapath VSN sistemlerinde olduğu gibi, VSNMicro 600 da günümüzün kritik görev kontrol odası ortamlarının ihtiyaç duyduğu güvenilirliği ve sağlamlığı sağlamak için uzun ömürlü endüstriyel sınıf bileşenler kullanır

UYUMLULUK

VSNMicro 600, Windows 10 ve 11 LTSC işletim sistemiyle uyumludur3.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

MEVCUT MODELLER

Sipariş Kodu: VSNMICRO600ATXV3
ATX güç kaynağı ile standart yapılandırma

Sipariş Kodu: VSNMICRO600RPSUV3
RPSU güç kaynağı ile standart yapılandırma

Sistem yapılandırmasını özelleştirmek isteyen müşteriler, bunu sipariş sırasında yapmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ARKA DÜZLEM
Datapath Express6
8GB'a kadar iki yönlü veri aktarımı sunan altı 3. Nesil x8 PCIe yuvası

ANA KART
Endüstriyel anakart, 2 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0
Çıkışlar: 8 x USB 3.0 portu, 2 x USB 2.0 portu

İŞLEMCİ
Standart: Intel Core i5 – 4.40 GHz İsteğe bağlı yükseltme: Intel Core i7 – 4.90 GHz İsteğe bağlı yükseltme: Intel Core i9 – 5.10 GHz, 30MB Önbellek

SABİT DİSK
500 GB M.2 Sürücü (standart olarak takılı)
RAID'de çift 480 GB SSD sürücü (isteğe bağlı yükseltme)

BELLEK
Standart: 32GB DDR5 İsteğe bağlı: 64GB DDR5 (maksimum)

ETHERNET
2 x Intel Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası

GÜÇ KAYNAĞI
ATX 500 watt 110 - 240v
RPSU 500 watt 110 - 240v

İŞLETİM SICAKLIĞI
0 °C - 35 °C / 32 °F - 95 °F

DEPOLAMA SICAKLIĞI
-20 °C - 70 °C / -4 °F - 158 °F

BAĞIL NEM
%5 ila %90 arası yoğuşmasız

BOYUTLAR
Boyut
380mm (u) x 176mm (y) x 265mm (g)
Ağırlık
15 – 20kg (sevkiyat 20 – 25kg)

UYGUNLUK
FCC / CE / RoHS
Bu Datapath ürünü; AB CE mevzuatına, ilgili IEC ürün güvenliği standartlarına ve FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Ayrıca, ABD Hükümeti Ticaret Anlaşması Yasası (TAA) kuralları uyarınca TAA uyumludur.

[1] VSNMicro 600, özel proje gereksinimleriniz için Datapath Image grafikleri, Vision yakalama ve SQX IP kod çözme kartlarıyla önceden yapılandırılabilir. Uzunluğundan dolayı VisionHD4 desteklenmez.

[2] Multiwall ve Kullanıcı Hakları Yönetimi yalnızca WallControl 10 Pro ile kullanılabilir.

[3] Windows Server 2022 desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için Datapath Satış Ekibiyle iletişime geçin. Veri yolu sistemleri Windows 10 Home sürümüyle uyumlu değildir.

Aksi belirtilmediği sürece, tüm ürünler en yeni yazılımlarla birlikte gönderilir. Satış ekibimize başvurarak özel gereksinimler organize edilebilir.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park, Wayzgoose Drive, Derby, DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue, Suite 102, Norristown, PA 19403, USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho, 1-1-23 Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo-to, 105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY